

Le déshumidificateur professionnel pour armoires électriques



- Habillage en tôle d'acier
- Protection peinture Epoxy (intérieur - extérieur)
- Égouttoir Inox
- Composants et fabrication de qualité
- Démarrage automatique au-delà de 50 % H.R.
- Possibilité de fonctionnement continu
- Large plage de température de fonctionnement
- Faible consommation électrique
- Faible encombrement
- Fonctionnement silencieux
- Ecoulement des condensats Ø 8 mm
- Ecologique, sans gaz
- Matériel garanti 1 an

Caractéristiques techniques

Capacité à 20°C - 85% R.H.	cm3/heure	6
Plage de fonctionnement température	°C	0 – 45
Plage de fonctionnement humidité	% H.R.	30 – 90
Débit d'air	m³/h	24
Hauteur	mm	405
Largeur	mm	100
Profondeur	mm	93
Poids	kg	3,9
Puissance absorbée maxi.	Watts	35
Alimentation	V/Hz	110 - 230 / 50 - 60
Peinture	Epoxy	Noire givrée

Made in France



GEKO DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@geco.fr