





Débit d'air : 250 m³/heure
 Classe de protection électrique : IPX4
 Niveau sonore à 1m : **44 dB(A)**
 Poids : 57 Kg
 RAL : 7044

Alimentation électrique : 1 x 230 V
 Puissance absorbée maxi. : 0,72 kW
 Intensité maxi. : 2,8 A



Plage de fonctionnement température : 10 - 36 °C - Plage de fonctionnement hygrométrie : 40 - 100 % H.R.


**Courbes
des
capacités**



- Robustesse grâce à l'habillage en tôle d'acier galvanisée revêtue de peinture cuite au four
- Traitement des échangeurs à l'époxy
- Hygrostat intégré
- Compresseur rotatif
- Ventilateur radial, hyper silencieux
- Fixation au mur à l'aide d'une barre d'ancrage livrée avec l'appareil
- Raccordement direct à l'égout


Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm




	A	B	Ouverture de gaine dans le mur
CDP 35T	387	887	130 x 410

Emplacement de l'écoulement




Emplacement recommandé de l'appareil



* les dimensions indiquent la position de la barre d'ancrage

Grilles et manchettes extensibles pour le passage des murs



	C
CDP 35T	434

Accessoires et options



Hygromètre d'ambiance déporté



Batterie eau chaude



Grilles avec manchettes de passage pour les murs (de 70 à 350 mm d'épaisseur)



Pièce intermédiaire en cas d'installation sur des ouvertures déjà existantes

Puissance de la batterie chaude (chauffage de l'air)

CDP 35T							
Température d'eau	°C	82/71	80/60	70/35	82/60	90/70	60/40
Puissance	kW	2,47	2,05	0,8	2,08	2,59	0,87



CECO DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@geco.fr

Importateur

Dantherm
Air Handling