




Débit d'air : 510 m3/heure
 Alimentation électrique : 1 x 230 V
 Puissance absorbée : 0,48 kW
 Intensité consommée : 3,6 A
 Gaz réfrigérant : R134A
 Poids : 23,5 Kg
 Contenance du bac : 9,5 litres
 Niveau sonore à 1m : 59,8 dB(A)
 Dimensions H x L x P : 60,5 x 38,0 x 36,2 (cm)

Capacité de déshumidification à 20 °C - 60 % H.R. : 0,4 litre/heure
 Capacité de déshumidification à 28 °C - 60 % H.R. : 0,7 litre/heure
 Capacité de déshumidification à 30 °C - 80 % H.R. : 1,1 litre/heure

Plage de fonctionnement température : 6 - 43 °C - Plage de fonctionnement hygrométrie : 40 - 100 % H.R.



Régulation hygrostatique intégrée



Filtre lavable amovible



4 roulettes dont 2 avec frein



Poignées

- Dégivrage actif par gaz chauds pour de meilleures performances à basses températures
- Hygrostat intégré
- Compresseur à piston
- Prise d'air par un filtre placé à l'arrière de l'appareil
- Possibilité de raccordement direct à l'égout (sur simple demande)

Accessoires et options

Pompe de relevage
externe



Tube cristal



GECCO DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@gecco.fr